

PRZEDMIAR ROBÓT - Wykonanie płyty pod kontenerową stacją zlewną

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pierzchnica
ADRES INWESTYCJI : m. Pierzchnica
INWESTOR : Gmina Pierzchnica
ADRES INWESTORA : ul. Urzędnicza 6; 26-015 Pierzchnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. K. Piątek
DATA OPRACOWANIA : 03.2021 r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2021 r

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0310-02		Ręczne wykopy jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5 m i głębok. do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 16,30	m ³ m ³	 16,30	
					RAZEM	16,30
2	KNR 4 1411-03		Podłoża pod obiekty z materiałów sypkich zagęszczane warstwami - piasek 6,00	m ³ m ³	 6,00	
					RAZEM	6,00
3	KNR 2-02 1101-01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu B-10 0,89	m ³ m ³	 0,89	
					RAZEM	0,89
4	KNR 2 0601-04		Izolacje powierzchni poziomych z papy asfaltowej na lepiku na gorąco - dwuwarstwowe 8,88	m ² m ²	 8,88	
					RAZEM	8,88
5	KNR 2-02 0290-02		Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli - pręty żebrowane śr.8-12 mm 0,131	t t	 0,131	
					RAZEM	0,131
6	KNR 2-02 0205-01		Płyty fundamentowe żelbetowe - beton B-25 1,93	m ³ m ³	 1,93	
					RAZEM	1,93
7	KNR 2-02 1915-05		Betonowanie skosów betonowych zbrojonych - beton B-25 0,30	m ³ m ³	 0,30	
					RAZEM	0,30
8	KNR 2-02 1914-04		Zatarcie powierzchni betonu na gładko 7,70	m ² m ²	 7,70	
					RAZEM	7,70
9	KNR 2-01 0501-01		Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z prze- rzutem na odl. do 3 m 7,50	m ³ m ³	 7,50	
					RAZEM	7,50
10	KNR 1 0408-01		Zagęszczanie gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi 13,50	m ³ m ³	 13,50	
					RAZEM	13,50
11	KNR 0-11 0320-01		Opaska z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 8,70	m ² m ²	 8,70	
					RAZEM	8,70
12	KNR 2-31 0407-02		Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem 11,70	m m	 11,70	
					RAZEM	11,70