

## AMETYST NEW LED

- Wysoki poziom ochrony przed wnikaniem pyłu i wody - IP65,
- Oprawa odporna na uderzenia - IK10,
- Zastosowanie wysokowydajnych źródeł LED,
- Szybki i łatwy montaż.
- High level of protection against penetration of dust and water - IP65,
- IK10 strike resistant luminary,
- Highly efficient LED sources,
- Quick and easy assembling.
- Высокая степень защиты от загрязнений и воды - IP65,
- Светильник антивандальный - IK10,
- Используются высокоэффективные источники LED,
- Быстрая и лёгкая установка.

# AMETYST NEW LED

## Konstrukcja/Features/Конструкция

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego na suficie lub ścianie, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Korpus oprawy i przesłona wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia IK10. Oprawa hermetyczna IP65.

Oprawa rekomendowana do pomieszczeń typu: łazienki, sale chorych, pomieszczenia personelu medycznego, jak również na zewnątrz.

Akcesoria: elektroniczne układy zasilające z możliwością regulacji strumienia świetlnego oraz mikrofalowy czujnik ruchu.

Surface mounted or wall luminary equipped in highly efficient LED panels. Luminary body and screen made from IK10 impact resistant material.

Luminary recommended for: bathrooms, wards, medical staff room.

Accessories: electronic power supply system with possible light stream regulation, possible to provide microwave sensor.

Светильник предназначен для установки на потолок или стену, оснащён высокоэффективными модулями LED. Корпус и рассеиватель светильника изготовлен из антивандального поликарбоната, устойчивого к ударам до уровня IK10. Светильник герметичен – IP65.


Светильник рекомендуется к использованию в таких помещениях как ванные комнаты и туалеты, больничные палаты, помещения для медперсонала.

Комплектующие: ЭПРА с функцией регулировки светового потока, микроволновый датчик движения.





# AMETYST NEW LED


## AMETYST NEW LED



ATEST  
PZH



## Wymiary/Dimensions/Размеры



TYP	A (mm)	h (mm)
-----	-----------	-----------

AMETYST NEW LED 356 76



AMETYST NEW LED	13 W	LED	2000	1,80	
AMETYST NEW LED	18 W	LED	3000	1,80	
AMETYST NEW LED	28 W	LED	4000	2,50	

Dostępna barwa światła / Available colour of the light / Цветовая температура:  
830/840

SDCM=3

Trwałość źródeł LED / Lifetime of LED sources – 68000 h (L80/B10)

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range:  
-20° C ÷ +30° C

Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10% depends on the value of the colour temperature).

Klasa ryzyka fotobiologicznego: RG0  
LEDs photobiological safety class: RG0  
фотобиологического риска: группа 0

## Opcje oprawy/Luminaire options/Характеристика светильника

### Przesłony/Diffuser/Рассеиватели:

PC przestona opalizowana PC  
PC opal diffuser/рассеиватель из поликарбоната опаловый

### Akcesoria/Accessories/Принадлежности:

CMW mikrofalowy czujnik ruchu  
microwave sensor/микрочастотный датчик движения

### Układ zapłonowy/Control gear/Пускорегулирующая аппаратура:

E zasilacz driver/Блок питания  
EDD zasilacz DIM DALI  
DIM DALI driver/Блок питания DIM DALI

UWAGA!!!  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. Data ostatniej aktualizacji 11.10.2018 r.  
Inne opcje oprawy dostępne na indywidualne zapytanie.

WARNING!  
Technical data may be changed. Photos of the luminaires may differ from reality. Last updated 11.10.2018.  
Other options of the luminaire available on request.

ВНИМАНИЕ!  
Технические характеристики могут измениться. Изображение продукта может незначительно отличаться от оригинала.  
Дата последнего обновления 11.10.2018. Реализация индивидуального варианта возможна по запросу.