


Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Sala sprzedaży / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 2.700 m, Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:173

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	190	9.68	405	0.051
Podłoga	20	132	5.22	255	0.040
Sufit	70	41	18	128	0.439
Ściany (6)	50	59	6.66	208	/

### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 128 x 128 Punkty  
Margines: 0.000 m

### Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ (Oprawa) [lm]	$\Phi$ (Lampy) [lm]	P [W]
1	17	LUXIONA TroII EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL LED 4800LM PLX E 34 IP44 830 600X600 (1.000)	4146	5031	31.0
W sumie:			70490	85527	527.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $2.04 \text{ W/m}^2 = 1.07 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $258.54 \text{ m}^2$ )