


Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Biuro / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 2.700 m, Wysokość montażu: 3.000 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:52

| Powierzchnia      | $\rho$ [%] | $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min} / E_m$ |
|-------------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| Płaszczyzna pracy | /          | 320        | 31             | 591            | 0.096           |
| Podłoga           | 20         | 172        | 8.18           | 369            | 0.048           |
| Sufit             | 70         | 78         | 43             | 265            | 0.550           |
| Ściany (4)        | 50         | 128        | 1.93           | 847            | /               |

### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 128 x 128 Punkty  
Margines: 0.000 m

### Wykaz opraw

| Nr.      | Ilość | Etykieta (Czynnik korekcyjny)  | $\Phi$ (Oprawa) [lm] | $\Phi$ (Lampy) [lm] | P [W] |
|----------|-------|--|----------------------|---------------------|-------|
| 1        | 3     | LUXIONA TroII EU-PAN_LED_PLX EUROPANEL<br>LED 4800LM PLX E 34 IP44 830 600X600 (1.000) | 4146                 | 5031                | 31.0  |
| W sumie: |       |  | 12439                | 15093               | 93.0  |

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $4.65 \text{ W/m}^2 = 1.45 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $20.00 \text{ m}^2$ )