

SCHEMAT RUSZTU SUFITU PODWIESZONEGO DK/MFC–18



1.	Płyta G/K DK/MFC–18/Ogień +		
2.	NIDA MFCE26	szt./mb	4/27,5
3.	NIDA MFCP44	szt./mb	3/27,0
4.	NIDA MFCC50	szt./mb	21/99,33
5.	NIDA MFC2330	szt.	21

Uwaga!
wieszak rusztu należy zastosować adekwatny do punktu podwieszenia.

Klasa odporności ogniowej: (R)EI30

Minimalna wysokość podwieszenia: 82,5 mm
Maksymalne obciążenie zabudowy: 31 kg/m2

Adres bud.	DRUGNIA, dz. nr ewid. 526/2; gmina Pierzchnica;		
Inwestor	Gmina Pierzchnica; ul.13 Stycznia 6, 26–015 Pierzchnica		
Projekt	**Dobudowa sali gimnastycznej do bud. Szkoły Podstawowej w Drugni**		
Tytuł rys.	**SYSTEM SUFITÓW PODWIESZANYCH DK/MFC–18**	Podpis	**PBW.konstrukcja**
Projektant	mgr inż. Mieczysław Szczodry 68/83	Data	X/2017
		Skala	1:50
		Nr rys.	b/n